

[2012]

KARTA TECHNICZNA NR
H006/12



KRZYSZTOF GĄTKIEWICZ

HIPERNET

[2012-11-23]

Majster Grunt 5L

Preparat do gruntowania i wzmacniania podłoży budowlanych

KARTA TECHNICZNA NR **H 006/12**
Data aktualizacji 23.11.2012

Majster Grunt 5L

Wodorozcieńczalny akrylowy preparat do gruntowania chłonnych podłoży mineralnych stosowanych w budownictwie: • do nasiąkliwych, chłonnych podłoży • pod posadzki i podkłady podłogowe • pod kleje, tynki, gładzie, farby • wzmacnia podłoże • wysoka wydajność.

ZASTOSOWANIE:

- Poprawia warunki wiązania zapraw – przyczynia się do osiągnięcia przez nie zakładanych parametrów technicznych.
- wzmacnia powierzchniowo gruntowane podłoża mineralne – wnika w powierzchnię, wzmacnia ją i poprawia jej nośność
- Zapobiega „odciąganiu” nadmiernej ilości wody z nakładanej na podłoże warstwy – ogranicza chłonność podłoża.
- Ujednolica chłonność całej gruntowanej powierzchni – nakładana warstwa ma zbliżone warunki wiązania bez względu na lokalne zmiany parametrów podłoża.
- Tworzy tymczasową warstwę ochronną na wylewkach – poprawia odporność wylewki na pylenie, ułatwia jej czyszczenie (nie może być brana pod uwagę jako ostateczna warstwa wykończeniowa).
- Zwiększa wydajność farb, gładzi i klejów – uszczelniając strukturę gruntowanego podłoża, zwiększa wydajność materiałów użytych do wykonania kolejnej warstwy.
- **Rodzaj gruntowanych podłoży** – nasiąkliwe, nadmiernie chłonne i osłabione: beton, płyty g-k, tynki gipsowe, cementowe, nieotynkowane ściany z wszelkiego rodzaju cegieł, bloczków, pustaków, wylewki betonowe i anhydrytowe; podłoża drewnopochodne.
- **Rodzaj warstwy wykończeniowej** – okładziny z płytek, tynki, wylewki, gładzie szpachlowe, tapety, farby (należy zapoznać się z zaleceniami producenta farby).

WŁAŚCIWOŚCI:

Posiada bardzo krótki czas schnięcia – warstwy wykończeniowe można nakładać już po 2 godzinach. Jest bezrozpuszczalnikowy – produkowany jest na bazie wodnej dyspersji żywicy akrylowej. Nie zmydla się w trakcie stosowania. Po wyschnięciu jest bezbarwny. Przepuszcza parę wodną. Jest niepalny - można go używać w pomieszczeniach bez okien.

Majster Grunt 5L

Preparat do gruntowania i wzmacniania podłóży budowlanych

KARTA TECHNICZNA NR **H 006/12**

Data aktualizacji 23.11.2012

DANE TECHNICZNE:

Skład: MAJSTER GRUNT jest impregnatem do gruntowania, produkowanym na bazie najwyższej jakości wodnej dyspersji akrylowej. Jest farbą do gruntowania o właściwościach wiążących

Gęstość emulsji: ok.1,0g/cm³

Kolor- mleczny

Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac: od+5°C do+25°C

Rozpoczęcie dalszych prac po gruntowaniu: ok. 2h

WYMAGANIA TECHNICZNE:

Grunt nie jest klasyfikowany jako wyrób budowlany. Wyrób posiada Atest Higieniczny PZH.

SPOSÓB UŻYCIA:

- **PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA**

Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów i wosku. Wszystkie luźne, nie związane właściwie z podłożem warstwy należy przed zastosowaniem emulsji usunąć.

- **PRZYGOTOWANIE EMULSJI**

MAJSTER GRUNT produkowany jest jako emulsja gotowa do bezpośredniego użycia.

- **GRUNTOWANIE**

Emulsję najlepiej nanosić na podłoże w postaci nierozcieńczonej, jednokrotnie wałkiem lub pędzlem, jako ciekłą i równomierną warstwę. Do pierwszego gruntowania bardzo chłonnych i słabych podłóży można zastosować emulsję rozcieńczoną czystą wodą w proporcji 1:1. Po wyschnięciu pierwszej warstwy, gruntowanie należy powtórzyć emulsją bez rozcieńczenia.

- **UŻYTKOWANIE POWIERZCHNI**

Malowanie, tapetowanie, przyklejanie płytek itp., należy rozpocząć po wyschnięciu emulsji, czyli po około 2 godzinach od jej nałożenia.

WYDAJNOŚĆ / ZUŻYCIE MATERIAŁU:

Średnio zużywa się 0,05 ÷ 0,2 kg emulsji na 1 m². W praktyce zużycie zależne jest od stopnia chłonności podłoża.

PRZECHOWYWANIE I OPAKOWANIE:

Termin ważności wynosi 12 miesięcy od daty produkcji.

Produkt przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w oryginalnie zapakowanych pojemnikach. Temperatura przechowywania: powyżej 0°C. Chronić przed przegrzaniem.

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Majster Grunt 5L

Preparat do gruntowania i wzmacniania
podłóży budowlanych

KARTA TECHNICZNA NR **H 006/12**

Data aktualizacji 23.11.2012

Produkt pakowany jest wg poniższej tabelki:

Pojemność	Opakowanie	ilość sztuk w kartonie	ilość sztuk na palecie	Waga brutto 1 szt.
5L	kanister HDPE	1 szt.	120	5,20 kg

UWAGI I ZALECENIA BHP:

Produkt jest całkowicie bezpieczny dla użytkowników i środowiska naturalnego.

Przykładowy wygląd produktu:

