

Emulsja do gruntowania Majster grunt 5l

Wodorozcieńczalny akrylowy preparat do gruntowania chłonnych podłoży mineralnych stosowanych w budownictwie: • do nasiąkliwych, chłonnych podłoży • pod posadzki i podkłady podłogowe • pod kleje, tynki, gładzie, farby • wzmacnia podłoże • wysoka wydajność.

Zastosowanie:

- Poprawia warunki wiązania zapraw – przyczynia się do osiągnięcia przez nie zakładanych parametrów technicznych.
- Wzmacnia powierzchniowo gruntowane podłoża mineralne – wnika w powierzchnię, wzmacnia ją i poprawia jej nośność
- Zapobiega „odciąganiu” nadmiernej ilości wody z nakładanej na podłoże warstwy – ogranicza chłonność podłoża.
- Ujednolica chłonność całej gruntowanej powierzchni – nakładana warstwa ma zbliżone warunki wiązania bez względu na lokalne zmiany parametrów podłoża.
- Tworzy tymczasową warstwę ochronną na wylewkach – poprawia odporność wylewki na pylenie, ułatwia jej czyszczenie (nie może być brana pod uwagę jako ostateczna warstwa wykończeniowa).
- Zwiększa wydajność farb, gładzi i klejów – uszczelniając strukturę gruntowanego podłoża, zwiększa wydajność materiałów użytych do wykonania kolejnej warstwy.
- Rodzaj gruntowanych podłoży – nasiąkliwe, nadmiernie chłonne i osłabione: beton, płyty g-k, tynki gipsowe, cementowe, nieotynkowane ściany z wszelkiego rodzaju cegieł, bloczków, pustaków, wylewki betonowe i anhydrytowe; podłoża drewnopochodne.
- Rodzaj warstwy wykończeniowej – okładziny z płytek, tynki, wylewki, gładzie szpachlowe, tapety, farby (należy zapoznać się z zaleceniami producenta farby).



Właściwości:

Posiada bardzo krótki czas schnięcia – warstwy wykończeniowe można nakładać już po 2 godzinach. Jest bezrozpuszczalnikowy – produkowany jest na bazie wodnej dyspersji żywicy akrylowej. Nie zmydla się w trakcie stosowania. Po wyschnięciu jest bezbarwny. Przepuszcza parę wodną. Jest niepalny - można go używać w pomieszczeniach bez okien.

Dane techniczne:

Skład: MAJSTER GRUNT jest impregnatem do gruntowania, produkowanym na bazie najwyższej jakości wodnej dyspersji akrylowej. Jest farbą do gruntowania o właściwościach wiążących

Gęstość emulsji: ok.1,0g/cm³

Kolor: mleczny

Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac: od+50C do+250C

Rozpoczęcie dalszych prac po gruntowaniu: ok. 2h

SPOSÓB UŻYCIA:

● PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów i wosku. Wszystkie luźne, nie związane właściwie z podłożem warstwy należy przed zastosowaniem emulsji usunąć.

● PRZYGOTOWANIE EMULSJI

MAJSTER GRUNT produkowany jest jako emulsja gotowa do bezpośredniego użycia.


● GRUNTOWANIE

Emulsję najlepiej nanosić na podłoże w postaci nierozcieńczonej, jednokrotnie wałkiem lub pędzlem, jako cienką i równomierną warstwę. Po wyschnięciu pierwszej warstwy, gruntowanie należy powtórzyć emulsją bez rozcieńczenia.

● UŻYTKOWANIE POWIERZCHNI

Malowanie, tapetowanie, przyklejanie płytek itp., należy rozpocząć po wyschnięciu emulsji, czyli po około 2 godzinach od jej nałożenia.



Pojemność	Ilość sztuk w kartonie	Ilość sztuk na palecie	Nr art.	Kod EAN	Kod QR
5 l	1	120	220638	5905033220638	

Wymagania techniczne:

Grunt nie jest klasyfikowany jako wyrób budowlany. Wyrób posiada Attest Higieniczny PZH.

Uwagi i zalecenia BHP:

Produkt jest całkowicie bezpieczny dla użytkowników i środowiska naturalnego.

PRZECHOWYWANIE I OPAKOWANIE

Termin ważności wynosi 12 miesięcy od daty produkcji.
Chronić przed przegrzaniem.

WYDAJNOŚĆ/ZUŻYCIE MATERIAŁU:

Średnio zużywa się 0,05 ÷ 0,2 kg emulsji na 1m². W praktyce zużycie zależne jest od stopnia chłonności podłoża.

Mail: biuro@hipernet.com.pl

Tel.: 22 679 01 45



Hipernet Sp. z o.o. Sp. Kom.
Ul. Promienna 4/4
03-672 Warszawa