

Płyn do chłodziw Naxol

Naxol jest przeznaczony do chłodzenia wszystkich typów silników samochodowych. Został stworzony by chronić silniki samochodowe, szczególnie konstrukcję żelazną i aluminiową. Stanowi skuteczną ochronę przed korozją i osadzaniem się osadów we fragmentach i podzespołach układu chłodzenia o kluczowym znaczeniu dla niezawodności - kanalików przepływu płynu chłodzącego w bloku i głowicy cylindra, chłodnicy oraz pompie wody.



Zastosowanie:



Do układów chłodzenia wszelkiego typu samochodowych silników spalinowych. Mieszanka zapobiegająca zamarzaniu.

Barwa	Zapach	pH	Gęstość w 20 °C
Różowy, niebieski	Gryzący	ok. 7-9,5	1,0g/cm ³



SPOSÓB UŻYCIA:

- Proces uzupełniania płynu do chłodnic rozpoczynamy od otwarcia opakowania płynu.
- Gdy już mamy produkt otwarty – odkręcamy nakrętkę na zbiorniku wyrównawczym płynu chłodniczego. Pamiętajmy, iż czynność tę wykonujemy tylko i wyłącznie na zimnym silniku.
- Uzupełniamy płyn do odpowiedniego poziomu, czyli do oznaczonego maksimum na zbiorniku wyrównawczym.

Pojemność	Ilość sztuk w kartonie	Ilość sztuk na palecie	Nr art.	Kod EAN	Kod QR
5l	1	120	226616	5905033226616	
1l	12		229129	5905033229129	

PRZECHOWYWANIE I OPAKOWANIE

Termin ważności wynosi 36 miesięcy od daty produkcji.

Produkt przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w przeznaczonych do tego celu chłodnych, suchych i dobrze wietrzonych miejscach. Przechowywać pod zamknięciem.

WYDAJNOŚĆ/ZUŻYCIE MATERIAŁU:

Wydajność robocza jest uzależniona od zabrudzenia szyb i reflektorów.

Mail: biuro@hipernet.com.pl

Tel.: 22 679 01 45



Hipernet Sp. z o.o. Sp. Kom.
Ul. Promienna 4/4
03-672 Warszawa